



Con il contributo incondizionato di

bticino

WEBINAR CEI

**GLI UPS NEGLI IMPIANTI ELETTRICI.
INTEGRAZIONE E VALUTAZIONE DEI
CRITERI DI DIMENSIONAMENTO.
ESEMPI E APPROFONDIMENTI
SULL'EFFICIENZA DEGLI UPS.**

9 OTTOBRE 2024

dalle 14:15 alle 17:30 

DIRETTA STREAMING 

3 CFP PER INGEGNERI E PERITI 

ISCRIVITI

**PARTECIPAZIONE
GRATUITA**

PROGRAMMA

14:15 Collegamento dei partecipanti

14:20 Saluti di benvenuto a cura di CEI e Bticino

Moderatore: C. BATTIPAGLIA



14:30 UPS: ambito normativo, criteri di scelta nelle installazioni

CARMINE BATTIPAGLIA Past President CT 64 CEI



15:30 Integrazione dell'UPS nell'impianto Elettrico

ALFREDO MARFISI Marketing Manager 3 Ph

Conventional UPS

Legrand Electrical Infrastructures BU

16:30 Break



16:45 Strategie di dimensionamento e scelta UPS

STEFANIA CECCARINI

Product Specialist - Critical Power BORRI S.p.A.

17:15 Dibattito con D&R

17:30 Conclusione dei lavori e saluti finali

INFORMAZIONI



La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E' possibile iscriversi on-line su myevent.ceinorme.it



A seguito dell'iscrizione riceverai una mail di conferma con il link per accedere alla pagina dell'evento su **piattaforma Zoom**



Modalità di riconoscimento dei Crediti Formativi: Convegno



PRESENTAZIONE

Gli **UPS** sono apparecchiature sempre più diffuse nell'ambito impiantistico; l'attuale architettura impiantistica regolata dalla domotica ed integrata nei sistemi residenziali e terziari ricorre sempre di più alla implementazione del sistema di soccorso energetico. **L'argomento verrà ampiamente trattato dal punto di vista applicativo della Norma CEI**, una riflessione sulle implementazioni progettuali nei vari ambienti trattati dalla letteratura Normativa Italiana.

Il Gruppo di Continuità Statico (**UPS**) è un elemento attivo dell'impianto elettrico che si interpone tra i carichi critici e l'alimentazione a monte e può avere effetti sia a valle che a monte. Per svolgere al meglio le sue funzioni, **proteggere la continuità dell'alimentazione e soddisfare i requisiti normativi, l'UPS deve integrarsi e coordinarsi correttamente con l'impianto elettrico che lo circonda.**

Partendo dalle caratteristiche salienti dei componenti base degli **UPS OnLine Doppia Conversione** è possibile ricavare tutti gli elementi necessari al dimensionamento dei quadri a monte e a valle ed è possibile determinare le possibili scelte impiantistiche per integrare **i sistemi UPS con gli altri elementi presenti nell'impianto** come, trasformatori di isolamento, gruppi elettrogeni.

Spesso nella scelta e nel **dimensionamento dei Gruppo di Continuità Statico (UPS)** non è sufficiente considerare la sola potenza nominale assorbita dal carico da proteggere. Una scelta che permetta, in modo efficace, di sfruttare al pieno le capacità dell'UPS, deve tenere conto di tanti aspetti: la natura elettrica del carico, il tipo di applicazione, le condizioni ambientali del sito di installazione, la facilità di installazione e manutenzione e molto altro. **La scelta dell'UPS può anche influenzare "l'impronta ambientale", i consumi ed i costi di gestione del sito in cui è installato. Gli UPS di ultima generazione consentono di applicare varie strategie per poter proteggere al meglio i carichi critici offrendo anche la massima sostenibilità Ecologica ed Economica.**

CONTATTI



02 21006 285
02 21006 225



relazioniesterne8@ceinorme.it
relazioniesterne3@ceinorme.it



<https://myevent.ceinorme.it/>